

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Вимикач прохідний одинарний з індикатором SE-72012L для зовнішнього встановлення призначений для комутації електричних мереж.

ОСОБЛИВОСТІ

- Матеріал корпусу – негорючий ABS-пластик
- Можливість монтажу на різні поверхні: дерево, гіпсокартон, пластик тощо
- Захист від пилу і потрапляння вологи, ступінь захисту IP54
- Поліпшена конструкція клем для дротів
- Можливість заведення дротів зверху і знизу
- Гумові ущільнювачі для дротів
- Підсвічування регулятора для зручності використання в темному приміщенні
- Функція перемикачання на два напрями – можливість управління одним освітлювальним приладом з декількох точок

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Монтаж і встановлення цих виробів повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці.
- Комутаційні з'єднання мають бути виконані згідно зі схемою підключення, нанесеною на зворотному боці виробу.
- Щоб уникнути пошкодження виробу, не допускайте його перевантаження. Величина максимально допустимого струму навантаження вказана на його зворотному боці.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у корпус виробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри, мм	72 × 72
Максимальний струм, А	10
Максимальна напруга, В	250

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція TM SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.