

## КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація даного Керівництва надана на у мовах «як є». Автор і видавець не несуть ніякої відповідальності перед особою або організацією за збитки або пошкодження, які сталися від інформації, що міститься в даному Керівництві.

### 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилися будь-які приналежності. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Перш ніж встановлювати та використовувати виріб, уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період використання.

### 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Мережевий фільтр-подовжувач - 1 шт.

### 3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не приєднуйте фільтр-подовжувач до мережі з напругою вище номінальної.
- Не підключайте одночасно в мережевий фільтр навантаження з сумарною потужністю понад 2200 Вт.
- Не застосовуйте мережеві фільтри-подовжувачі з дротом в скрученому стані.
- Не використовуйте в місцях можливого потраплення рідини, вологи, пилу і впливу високих температур.
- Не розбирайте і не ремонтуйте самостійно.
- Рекомендується підключати фільтр до електромережі із заземленням.

### 4. ПРИЗНАЧЕННЯ

Мережевий фільтр-подовжувач SVEN OPTIMA 6 призначений для постійного безпечного підключення до мережі електропостачання побутової та комп'ютерної техніки і її захисту від короткого замикання і перевантажень, імпульсних перешкод.

### 5. ОСОБЛИВОСТІ

- Зручне і безпечне підключення
- Забезпечує базовий захист підключених пристроїв
- Двополюсний вимикач
- Відновлюваний запобіжник не вимагає за міни
- Обмежувач імпульсних перешкод (варістор)

### 6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга, В	220
Робоча частота, Гц	50
Сумарна потужність підключеного навантаження, кВт	≤ 2,2
Максимальна енергія, що поглинається, Дж	≤ 150
Струм спрацьовування термозапобіжника, А	10*
Вхідна вилка	CEE 7/7
Вихідні розетки	6 × CEE 7/4
Довжина кабеля, м	3; 5
Розміри, мм	54 × 40 × 335

#### Примітки:

- *Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій.*
- *Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.*

\* Залежить від умов перевантаження