

Силовые устройства

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



SVEN PRO+



- Диапазон входных напряжений 165–275 В (встроенный стабилизатор)
- Выходное напряжение 220 ± 10%
- Функция «холодный старт» при питании от батарей.
- Тип нагрузки – компьютер, монитор.
- Защита от короткого замыкания, импульсных и высокочастотных помех.
- Многофункциональный ЖК-дисплей (в моделях Pro+ 650/850/1000/1500).
- Возможность подключения к компьютеру через порт USB (в моделях Pro+ 500/800/650/850/1000/1500).
- Металлический корпус (модели Pro+ 600/650/800/850/1000/1500).
- Корпус из пожаробезопасного ABS-пластика (модели Pro+ 400/500).

	Pro+ 400	Pro+ 500	Pro+ 600	Pro+ 650	Pro+ 700	Pro+ 800	Pro+ 850	Pro+ 1000	Pro+ 1500
Максим. выходная мощность, ВА	400	500	600	650	700	800	850	1000	1500
Емкость батареи, А•ч	7	7	7	7	9	9	9	2 x 7	2 x 9
Напряжение батарей, В	12	12	12	12	12	12	12	24	24
USB	-	+	-	+	-	+	+	+	+
LCD	-	-	-	+	-	-	+	+	+
Тип нагрузки	компьютер, монитор								
Входное напряжение, В	220 ± 25%								
Входная частота, Гц	50								
Выходное напряжение, В	220 ± 10%								
Выходная частота, Гц	50 ± 0,5% (в режиме работы от батареи)								
Время работы от батареи, мин.	3-20, в зависимости от подключаемой нагрузки								
Время переключ. на батарею, мсек	≤ 10								
Защита от короткого замыкания	плавкий предохранитель, ограничитель тока преобразователя напряжения								