

Компьютерные
аксессуары

WEB-КАМЕРЫ



IC-350



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Захват фото одним нажатием кнопки
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или LCD мониторе
- Шариковый шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)
Частота кадров	до 30 кадров/сек
Встроенный микрофон	есть
Интерфейс	USB
Длина кабеля, м	1,25

IC-410



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Захват фото одним нажатием кнопки
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или LCD мониторе
- Шариковый шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)
Частота кадров	до 30 кадров/сек
Встроенный микрофон	есть
Интерфейс	USB
Длина кабеля, м	1,25

IC-650



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



Высококачественная 5-линзовая оптика



- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Захват фото одним нажатием кнопки
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или LCD мониторе
- Шариковый шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)
Частота кадров	до 30 кадров/сек
Встроенный микрофон	есть
Интерфейс	USB
Длина кабеля, м	1,25

IC-720**No Driver
required****8
Mpix
MAX****USB**
Universal Serial Bus**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Автоматическая настройка яркости/экспозиции
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторе
- Шариковый шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Фокусное расстояние, мм	4,8 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 640 × 480
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)

IC-730



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Автоматическая настройка яркости/экспозиции
- Захват фото одним нажатием кнопки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Выключатель подсветки
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах
- Шариковый шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Фокусное расстояние, мм	3 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 640 × 480
Цвет	черный-синий
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)

IC-910



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах
- Шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Фокусное расстояние, мм	4,8 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 640 × 480
Цвет	черный-серебро
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)

IC-920



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Захват фото одним нажатием кнопки
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах
- Шарнир, позволяющий легко поворачивать камеру под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Фокусное расстояние, мм	3 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 640 × 480
Цвет	черный-серебро
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)

IC-960



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Автоматическая настройка яркости/экспозиции
- Автоматическое отслеживание лица
- 16 видеоэффектов и 10 видов рамок
- Гибкое крепление для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах
- Шариковый шарнир для поворота камеры под любым углом

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше
Фокусное расстояние, мм	8 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 680 × 480
Цвет	черный-серебро
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	640 × 480 (1,3 Мп), 2 Мп (при помощи ПО)

IC-970



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера со встроенным микрофоном
- Металлический корпус
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Автоматическая настройка яркости/экспозиции
- Автоматическое отслеживание лица
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Кнопка включения/выключения подсветки (на тыльной стороне)
- Подставка для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше, Mac OS
Фокусное расстояние, мм	8 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 680 × 480
Цвет	серебро, красный
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	1280 × 1024 (1,3 Мп) 2 Мп (при помощи ПО)

IC-980 HD



**No Driver
required**

**8 Mpix
MAX**

USB
Universal Serial Bus

- Встроенный микрофон
- Ручная настройка фокуса
- Захват фото одним нажатием кнопки
- Высококачественная 5-линзовая оптика
- Сенсор высокого разрешения
- Шариковый шарнир, угол поворота 360°
- Гибкое крепление для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD мониторе
- Автоматическое отслеживание лица
- 16 видеозффектов и 10 видов рамок



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7 или выше, Mac OS X
Тип матрицы	CMOS
Разрешение видео	1280 × 720 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 1280 × 720
Встроенный микрофон	есть
Интерфейс	USB

ICH-7900



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера с гарнитурой
- Стереогарнитура поставляется в комплекте
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Автоматическая настройка яркости/экспозиции
- Автоматическое отслеживание лица
- 16 видеоэффектов и 10 видов рамок
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах
- Шариковый шарнир для поворота камеры под любым углом
- Стереонаушники имеют комфортные амбюшеры и регулируемое оголовье

Интерфейс	USB 2.0 или USB 1.1
Тип сенсора	CMOS
ОС	Windows 98SE/2000/ XP/Vista/7 или выше
Разрешение	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)
Фокусное расстояние	3 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 640 × 480

ICH-8600



**Высококачественная
5-линзовая оптика**

- Веб-камера с гарнитурой
- Стереогарнитура поставляется в комплект
- Настраиваемое фокусное расстояние
- Автоматическая настройка яркости/экспозиции
- Автоматическое отслеживание лица
- 16 видеоэффектов и 10 видов рамок
- Клипса для установки камеры на столе, ноутбуке или мониторах
- Шариковый шарнир для поворота камеры под любым углом
- Стереонаушники имеют комфортные амбюшеры и регулятор громкости

Интерфейс	USB 2.0 или USB 1.1
Тип сенсора	CMOS
ОС	Windows 98SE/2000/ XP/Vista/7 или выше
Разрешение	640 × 480 до 3200 × 2400 (при помощи ПО)
Фокусное расстояние	3 мм – бесконечность
Частота кадров	до 30 кадров/сек при 640 × 480